

Ficha Técnica para Acondicionadores Electrónicos de Línea Monofasicos

Nuestros Acondicionadores electrónicos cuentan con:

DESCONEXION AUTOMATICA Por Alto y bajo voltaje: +/- 20% del voltaje nominal.

SELECTOR

(Para escoger método de reconexión Manual ó Automatico.)

TIMER (Temporizador de arranque)

Para retardo en el reencendido automático despues de un apagón 5 segundos

FILTRO DE RUIDO ELÉCTRICO

(Frecuencia de corte 4 Khz)

AUTOTRANSFORMADO MULTIPRIMARIO

VOGAR

Protección a los transformadores de regulación a través de térmico Bimetálico.



DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Tipo de Corriente Eléctrica:

CA Senoidal grado computadora.

Sistema Eléctrico: Estrella (Y)

Tensión Nominal:

220, 230 ó 240 VCA RMS

1 Fase + Neutro + TF

1 Fase + 1 Fase + TF

Frecuencia: 60Hz +/- 2%

Tensión de Entrada:

.+/- 15% de la Tensión Nominal

Tensión de Salida:

.+/- 5% Tipico 6% condiciones extremas.

Tiempo de respuesta:

0.5 ciclos, 2 ciclos condiciones extremas.

Eficiencia: 99%

Distorsión Armónica:

Menor al 1% THD

Supresión de Picos de Voltaje:

400 a 100 Vp, Sistema ICV

Calor generado

2 Btu x KVA aprox. 99%

Factor de Potencia:

Capacidad de sobrecarga:

Para 10 Segundos: 200%

Para 1 minuto: 100%

Temp. Ambiente de operación:

De 0 a 50 grados (°C)

Aislamiento dieléctrico del gabinete:

2000 Vrms, minimo

Ruido Audible:

Menor a 10 db a 1 m de dist. NO audible

Pintura del gabinete:

Pintura electrostática en polvo color BEIGE

MODELO	Capacidad KVA	AMP X FASE			PESO APROX kgs
		TENSIÓN VCA →	220V	230V	
LAN-11	1	5	5	4	6.8
LAN-12	2	9	9	8	9.6

DIMENSIONES	
GABINETE C-12	
ALTURA (H)	14.5 cm
ANCHO (A)	16.0 cm
FONDO (F)	26.0 cm



RECUERDE

Nunca sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su acondicionador de Línea VOGAR.

FORMA DE CONEXIÓN



NEUTRO



FASE

TIERRA
FISICA

Conexión a través de clavija y contacto
POLARIZADO

Diseño, desarrollo y Fabricación de:

ENFIL de México, S.A. DE C.V.

Pais de Origen:

México

Normatividad:

NOM-001-SCFI-1993

NOM-003-SCFI-2000

Compatibilidad en Normas de Seguridad Extranjeras:

Con UL y CSA

Nuestros

Acondicionadores

son fabricados

especialmente

para las condiciones

de voltaje de México

(Rangos de protección

MAS AMPLIOS)



NOM



Rumbo a
ISO 9000



Más de 30 AÑOS Comprometidos con la tecnología de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes

Cualquier duda o información adicional:

TELS. (55) 53-78-20-77 (55) 53-78-14-98

LADA SIN COSTO 01800.6995463

ventas@lavogar.com.mx

www.lavogar.com.mx

LINE ACONDITIONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CALZ. DE LOS JINETES No. 139 COL. LAS ARBOLEDAS

C.P. 52950 ATIZAPAN DE ZARAGOZA EDO. DE MEX.